

Protek City LED Strålkastare

- LED dioder av högsta kvalitet från OSRAM
- Stomme av 2,5 mm lackerad aluminium
- Front av UV-stabiliserad polykarbonat IK10
- Levereras inklusive driftdon
- Fäste för stolpe Ø 60 mm



Protek City LED

Tekniska data:

- | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| • LED driver: | Ja | • Skyddsklass: | IP65 |
| • Total effekt: | 1/2/3 x 50 W | • Ra värde: | >80 |
| • Brinntid: | 50 000 h | • Vikt: | 2,1 kg, 3,2 kg & 5,2 kg |
| • Färgtemp: | 4 000 K | • Färg: | Grå |
| • Ljusflöde: | 1 x 50 W, 6 300 lumen | • Mått: | B x H x D |
| | 2 x 50 W, 12 600 lumen | | 1 x : 280 x 174 x 44 mm |
| | 3 x 50 W, 18 900 lumen | | 2 x : 479 x 174 x 44 mm |
| | | | 3 x : 490 x 490 x 44 mm |



Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Protek City LED 50 W*, 90°	E77 617 56	4175 58 50 84	4 000K	50 W
Protek City LED 50 W**, rak	E77 617 55	4176 58 50 84	4 000K	50 W
Protek City LED 2 x 50 W	E77 617 57	4177 58 50 84	4 000K	2x50 W
Protek City LED 3 x 50 W	E77 617 58	4178 58 50 84	4 000K	3x50 W